



 (34) 3338-6010

 (34) 9 9645-6010

 laboratorio.vmaxxytintas@gmail.com

## PRODUTO: PEDRAS NATURAIS

### Descrição, Composição e Uso

A linha de Pedras Naturais é um revestimento com componentes em sua formulação que reforçam o acabamento em aspecto natural. Traz no ambiente um efeito rústico e fosco. O seu uso atende tanto interior e exterior. Sua característica é hidro-repelente confere maior durabilidade por impedir penetração de umidade. Composta por resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, granilhas minerais inertes e tenso ativos etoxilados. Indicado para aplicar em superfícies externas e internas de reboco, blocos de concreto, concreto aparente, fibrocimento.

### Instrução de uso, Diluição e Consumo



Se necessário, máximo de  
2% de água.



Balde 25Kg - 5,5 m<sup>2</sup>

### Secagem

Toque: 12 horas /Final: 24 horas

### Aplicação

**SOBRE O AMBIENTE:** Não aplicar em dias chuvosos, não utilize este produto em temperatura ambiente abaixo de 10°C ou com umidade relativa do ar acima de 90%. Não aplicar sobre reboco com menos de 28 dias de cura e previamente testada.

Podem ocorrer manchas esbranquiçadas caso tenha reboco novo e partes já pintadas, recomenda-se a aplicação de duas demãos de FUNDO PREPARADOR sobre o reboco não pintado e após duas demãos de FUNDO PEDRAS NATURAIS, é necessário aguardar a secagem entre as aplicações, evitando assim absorções diferentes entre as superfícies.

Quando houver períodos chuvosos podem ocorrer alguns pontos de esbranquiçamentos no produto, isso ocorre por ele ser feito de Pedras Naturais. Após o término do período toda a parede volta ao seu aspecto anterior, não alternado a qualidade do produto.

Após um ano de aplicação do produto é necessário à utilização da RESINA VMAXXY, sendo que a mesma deverá ser reaplicada anualmente para garantir maior durabilidade. Ao aplicar a Resina não deixar excesso para que não haja esbranquecimento da superfície. Utilizar rolo de lã 22mm.

**FERRAMENTAS:** para carregar a parede com o produto usar desempenadeira ou espátula de aço inoxidável. Para uniformizar usar desempenadeira de plástico ou aço inoxidável. A aplicação com ferramentas de aço comum pode causar manchas alaranjadas na superfície do produto.

**OBS.:** Em paredes com calcinações é necessário aplicação do FUNDO PREPARADOR.

## Observações

Confira na etiqueta se o material e a cor correspondem ao seu pedido e leia as instruções relativas ao produto contido na embalagem. Recomenda-se este prático antes do uso para determinar o consumo, a diluição e o acabamento.

## Preparação da Superfície

A parede deve estar limpa e lixada, isenta de pó, graxa, óleo e/ou umidade. Se você identificar mofo, lave com solução de água sanitária e água em partes iguais. Se a parede estiver desgastada/desagregando, raspe ou escove as partes soltas. Caso a parede seja de concreto novo, aguarde a cura total por 28 dias antes de pintar.

## Armazenamento

Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.

## Garantia

Após a aplicação dos produtos VMAXXY possui uma garantia de cinco anos, desde que aplicado de acordo com as normas e procedimentos recomendados.

## Normas da ABNT

Os produtos VMAXXY estão de acordo com as especificações de produtos e de aplicações estabelecidas pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

## Informativo

As informações contidas nesta ficha servem como um guia de aplicação e de orientação. Toda e qualquer garantia perderá sua validade caso os procedimentos aqui descritos não forem seguidos. Para toda e qualquer aplicação que não esteja citada nesta ficha, o nosso Departamento Técnico deverá ser consultado para assegurar a garantia do produto. A eficiência de toda a linha de produtos depende de uma boa aplicação, seguindo-se os procedimentos indicados. Reservamos o direito de alterar a Ficha de Produto sem qualquer aviso prévio.

## Validade do produto a partir da fabricação

Este produto tem validade de corrente de 3 meses.

## Precauções

Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco, ventilado, não em contato com o solo. Recomendamos armazenar sobre pallets. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Quando aplicar o material com pistola, utilizar máscara protetora e óculos de segurança. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os e água abundante. Se ingerido, não provoque vômito. Procure auxílio médico informando a composição do produto. Para maiores informações consulte a ficha de informação do produto – FISPQ. Emergências médicas (24 horas): **CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica: 0800-148110** Emergências em caso de acidentes de transportes (24 horas) vide telefones úteis na ficha de emergência.

**VMAXXY TINTAS LTDA.**

**Químico Responsável**

**CRQ 023003811**

**2ª Região MG**

**SAC: (34) 3338-6010**

**laboratorio.vmaxxytintas@gmail.com**

**RUA VARGINHA, 225. BAIRRO SÃO BENEDITO. UBERABA - MG**



Tratamento recomendados para os Produtos VMAXXY Tintas

Superfície	Tratamento
Reboco fraco/baixa coesão/partículas soltas e/ou altamente absorvente (Gesso, Fibro - cimento).	Fundo Preparador
Imperfeições profundas	Corrigir com massa de reboco.
Superfícies Caiadas	Raspar e/ou escovar a superfície para eliminar a cal o máximo possível e aplicar Fundo Preparador.
Manchas de Gorduras ou Graxas	Eliminar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem.
Algas e Mofos	Devem ser removidos mecanicamente ou através de jateamento de água para aplicação do Fundo Preparador.
Massa Corrida (interna) ou Massa Acrílica (externa)	Eliminar o pó do lixamento antes da pintura. Para melhor aderência da tinta, selar a massa corrida ou acrílica com uma demão do Fundo Preparador para acabamento de tintas látex ou acrílicas.
Reboco Novo	Aguardar a cura e secagem (30 dias no mínimo).
Superfícies com brilho	Lixar e eliminar o pó com um pano umedecido em água. Proceder ao preparo da pintura.
Superfícies com umidade	Identificar a origem e tratar de maneira adequada e aguardar secagem completa. Proceder ao preparo da pintura.
Superfícies em bom estado	Lixar e eliminar o pó. Proceder ao preparo da pintura.
Repintura	Obrigatória aplicação de Fundo Preparador.
Reboco Grosso em demasia (areia grossa) e/ou Tonalidades diferentes e/ou remendos (com ou sem aditivos).	Recomendamos a remoção por lixamento ou espátula dos grãos de areia e aplicar o Fundo Preparador. No caso de tonalidades diferentes, aplicar Fundo Preparador.