



 (34) 3338-6010

 (34) 9 9645-6010

 laboratorio.vmaxxytintas@gmail.com

PRODUTO: DRENOPISO NATURAL VMAXXY

Descrição, Composição e Uso

A linha de DRENOPISO NATURAL da VMAXXY é um revestimento com componentes em sua formulação que reforçam o acabamento em aspecto natural. Traz no ambiente um efeito, rustico, brilhante e sofisticado. O seu uso atende tanto interior e exterior. Possui característica de um piso autolimpante, com tecnologia de alta permeabilidade, impedindo acumulo de água, reduzindo problemas de erosão e inundações nas áreas aplicadas.

Instrução de uso, Diluição e Consumo

 Aplicação uniforme. Uso de desempenadeira e Espátula de aço inox.	 Não diluir em água Produto Catalisado	 1cm a 1,5cm de espessura 1m² a cada 16KG
--	--	---

Secagem

Toque: 4 horas /Final: 24 horas

Aplicação

Em um recipiente adicionar a resina com o componente de catalisação e homogeneizar. Após isso é necessário aguardar por 2 minutos exatos. Em sequencia adicione as pedras no componente realizado e misture novamente utilizando o misturador elétrico. Finalizando a mistura coloque o produto em outro recipiente para realizar a aplicação.

SOBRE O AMBIENTE:

Contra Piso: Deverá estar em ótimas condições (não contendo nem trinca nem vácuos entre o solo e o piso, nem ondulação), com rebaixo de 2 cm e caimento de no mínimo 3% de inclinação no raio de 10 m lineares, direcionado ao um ponto de captação de água, sendo ele ralo, grelha ou até mesmo o próprio paisagismo. Em caso de trincas é indicado a regularização com emborrachado em massa.

Antes de realizar a aplicação é necessário a limpeza do espaço onde será aplicado, onde todas as sujeiras como poeiras, terra, óleo seja removidas para não prejudicar a aplicação. Essa limpeza pode ser feita utilizando um vap. Em casos de que a superfície esteja com fungos, bactérias e lodos é necessário um tratamento antes da aplicação com cloro puro ou removedor de lodos e bactérias pois não tratado o problema, o produto é contaminado sob perda de garantia. Após a lavagem é necessário que o ambiente esteja totalmente seco para receber o produto.

Em caso de cerâmica ou piso liso aplicar wash primer.

Observações

Confira na etiqueta se o material e a cor correspondem ao seu pedido e leia as instruções relativas ao produto contido na embalagem. Recomenda-se este prático antes do uso para determinar o consumo, a diluição e o acabamento.

Preparação da Superfície

A piso deve estar limpo, isenta de pó, graxa, óleo e/ou umidade. Se você identificar mofo, lave com solução de água sanitária e água em partes iguais. Se o piso estiver desgastado/desagregando, raspe ou escove as partes soltas. Caso o piso seja de concreto novo, aguarde a cura total por 28 dias.

Armazenamento

Manter esta embalagem devidamente fechada, fora do alcance de crianças, animais domésticos, alimentos e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco e ventilado. Manter e transportar sempre na posição vertical. A embalagem, após vazia, não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.

Garantia

Após a aplicação dos produtos VMAXXY possui uma garantia de cinco anos, desde que aplicado de acordo com as normas e procedimentos recomendados.

Normas da ABNT

Os produtos VMAXXY estão de acordo com as especificações de produtos e de aplicações estabelecidas pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Informativo

As informações contidas nesta ficha servem como um guia de aplicação e de orientação. Toda e qualquer garantia perderá sua validade caso os procedimentos aqui descritos não forem seguidos. Para toda e qualquer aplicação que não esteja citada nesta ficha, o nosso Departamento Técnico deverá ser consultado para assegurar a garantia do produto. A eficiência de toda a linha de produtos depende de uma boa aplicação, seguindo-se os procedimentos indicados. Reservamos o direito de alterar a Ficha de Produto sem qualquer aviso prévio.

Validade do produto a partir da fabricação

Este produto tem validade de corrente de 36 meses.

Precauções

Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco, ventilado, não em contato com o solo. Recomendamos armazenar sobre pallets. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Quando aplicar o material com pistola, utilizar máscara protetora e óculos de segurança. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os e água abundante. Se ingerido, não provoque vômito. Procure auxílio médico informando a composição do produto. Para maiores informações consulte a ficha de informação do produto – FISPQ. Emergências médicas (24 horas): **CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica: 0800-148110** Emergências em caso de acidentes de transportes (24 horas) vide telefones úteis na ficha de emergência.

VMAXXY TINTAS LTDA.

Químico Responsável

CRQ 023003811

2ª Região MG

SAC: (34) 3338-6010

laboratorio.vmaxxytintas@gmail.com

**AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, 1610.
BAIRRO SÃO BENEDITO.
UBERABA - MG**



Tratamento recomendados para os Produtos VMAXXY Tintas

Superfície	Tratamento
Reboco fraco/baixa coesão/partículas soltas e/ou altamente absorvente (Gesso, Fibro - cimento).	Fundo Preparador
Imperfeições profundas	Corrigir com massa de reboco.
Superfícies Caiadas	Raspar e/ou escovar a superfície para eliminar a cal o máximo possível e aplicar Fundo Preparador.
Manchas de Gorduras ou Graxas	Eliminar com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem.
Algas e Mofos	Devem ser removidos mecanicamente ou através de jateamento de água para aplicação do Fundo Preparador.
Massa Corrida (interna) ou Massa Acrílica (externa)	Eliminar o pó do lixamento antes da pintura. Para melhor aderência da tinta, selar a massa corrida ou acrílica com uma demão do Fundo Preparador para acabamento de tintas látex ou acrílicas.
Reboco Novo	Aguardar a cura e secagem (30 dias no mínimo).
Superfícies com brilho	Lixar e eliminar o pó com um pano umedecido em água. Proceder ao preparo da pintura.
Superfícies com umidade	Identificar a origem e tratar de maneira adequada e aguardar secagem completa. Proceder ao preparo da pintura.
Superfícies em bom estado	Lixar e eliminar o pó. Proceder ao preparo da pintura.
Repintura	Obrigatória aplicação de Fundo Preparador.
Reboco Grosso em demasia (areia grossa) e/ou Tonalidades diferentes e/ou remendos (com ou sem aditivos).	Recomendamos a remoção por lixamento ou espátula dos grãos de areia e aplicar o Fundo Preparador. No caso de tonalidades diferentes, aplicar Fundo Preparador.